

OFERTA SPECJALNA 2/2019

ważna od 15 maja do 30 czerwca 2019

Bartscher
od 1876



Piec konwekcyjny AT90

- materiał: stal szlachetna | komora: emaliowana
- wymiary wewnętrzne: szer. 460 x gł. 370 x wys. 350 mm
- ilość par przewodnic: 4 | format: 438 x 315 mm
- funkcje: powietrze obiegowe
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- czas nagrzewania: ok. 8 minut (150°C)
- nastawa czasu: 0 do 120 minut
- oświetlenie wewnętrzne
- w zestawie: 4 blachy
- moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 595 x gł. 615 x wys. 580 mm
- waga: 38 kg

A120786

1 249,- PLN*



Piec konwekcyjny AT120

- materiał: stal szlachetna | komora: stal szlachetna
- wymiary wewnętrzne: szer. 460 x gł. 375 x wys. 360 mm
- ilość par przewodnic: 4 | format: 438 x 315 mm
- funkcje: powietrze obiegowe, nawilżanie, funkcja grillowania - moc grilla: 2 kW
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- czas nagrzewania: ok. 8 minut (149 °C)
- nastawa czasu: 0 do 120 minut
- oświetlenie wewnętrzne
- w zestawie: 4 blachy
- moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 610 x wys. 580 mm
- waga: 40 kg

A120788

1 990,- PLN*



Piec konwekcyjny AT400, z nawilżaniem

- materiał: stal szlachetna | komora: stal szlachetna
- wymiary wewnętrzne: szer. 700 x gł. 360 x wys. 460 mm
- ilość par przewodnic: 4 | format: 600 x 400 mm
- funkcje: powietrze obiegowe, nawilżanie, silnik z rewersem (wirlnik wentylatora)
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- czas nagrzewania: ok. 8 minut (200 °C)
- nastawa czasu: 0 do 180 minut
- oświetlenie wewnętrzne
- w zestawie: 2 blachy perforowane, 2 blachy
- moc przyłączeniowa: 6,4 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 835 x gł. 800 x wys. 570 mm
- waga: 65 kg

105780

3 599,- PLN*



Piec konwekcyjno-parowy kompaktowy 4x2/3

- materiał: stal niklowo-chromowa
- ilość par przewodnic: 4 | format: 2/3 GN
- funkcje: gotowanie na parze, gotowanie na parze kombi
- ze zbiornikiem na wodę, pojemność: 1,3 l
- zakres temperatury: 0 °C do 200 °C
- nastawa czasu: 0 do 120 minut
- ilość faz gotowania: 1
- ilość programów gotowania: 4
- ilość silników: 1
- oświetlenie wewnętrzne
- w zestawie: 1 ruszt 2/3 GN
- moc przyłączeniowa: 2,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 550 x gł. 545 x wys. 380 mm
- waga: 20 kg

120791

1 969,- PLN*



Piec konwekcyjno-parowy M7110

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- ilość par przewodnic: 7 | format: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- funkcje: powietrze obiegowe, gotowanie na parze, gotowanie na parze kombi, gotowanie niskotemperaturowe
- wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
- ilość faz gotowania: 1 | ilość programów gotowania: 1
- zakres temperatury: 50 °C do 280 °C
- nastawa czasu: 0 do 120 minut
- prędkość wentylatora: 2 stopnie
- przyłącze bagietowej sondy temperatury, z boku
- w zestawie: 1 blacha 1/1 GN, 1 ruszt 1/1 GN
- moc przyłączeniowa: 9,6 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 890 x gł. 815 x wys. 815 mm
- waga: 104,2 kg

116618

13 499,- PLN*



Piec konwekcyjno-parowy E 5110RS

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- ilość par przewodnic: 5 | format: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- funkcje: powietrze obiegowe, gotowanie na parze, gotowanie na parze kombi, gotowanie niskotemperaturowe, gotowanie Delta T
- automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia
- ilość faz gotowania: 9 | ilość programów gotowania: 99
- zakres temperatury: 50 °C do 280 °C
- nastawa czasu: 1 do 999 minut
- prędkość wentylatora: 3 stopnie
- przyłącze bagietowej sondy temperatury, z boku
- w zestawie: 1 blacha 1/1 GN, 1 ruszt 1/1 GN
- moc przyłączeniowa: 6,3 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 890 x gł. 815 x wys. 635 mm
- waga: 90,2 kg

116526W

12 799,- PLN*



Kuchenka gazowa 1K1050

- materiał: stal, żeliwo
- moc pola grzewczych maks.: 10,5 kW
- zużycie gazy przy maksymalnym ustawieniu: 764 g / godz.
- palnik gazowy: palnik z wypustkami
- rodzaj gazu: propan | rodzaj zapłonu: zapłon piezo
- ciśnienie regulacyjne: 50 mbar
- średnica naczynia do gotowania: garnek: 200 - 300 mm, wok: 400 - 560 mm
- maks. nośność: 28 kg
- wyłącznie do użytku na zewnątrz, dostawa bez zestawu do podłączenia gazu
- moc przyłączeniowa: 10,5 kW
- wymiary: szer. 410 x gł. 540 x wys. 180 mm
- waga: 4,8 kg

1054603

199,- PLN*



Patelnia uniw. prosokątna 40x30

- materiał: aluminium
- wykonanie wewnątrz: powłoka nieprzywierająca
- wymiary wewnętrzne: szer. 370 x gł. 285 x wys. 80 mm
- narożniki wewnątrz zaokrąglone
- pojemność: 7,5 l
- regulacja temperatury: bezstopniowo
- sterowanie: elektronicznie
- w zestawie: 1 pokrywa szklana
- moc przyłączeniowa: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 490 x gł. 310 x wys. 195 mm
- waga: 3,2 kg

150340

119,- PLN*



Piec przelotowy do pizzy 3550TB10

- materiał: stal szlachetna
- materiał komory: stal nierdzewna
- funkcje piekarnika: grzałka górna / dolna
- grzałka górna / dolna z osobną regulacją
- zakres temperatury: 70 °C do 250 °C
- wsad: maks. Ø 32 cm
- wymiary wewnętrzne: szer. 355 x gł. 770 x wys. 85 mm
- wersja taśmy transportowej: kratka
- prędkość taśmy: regulowana w 10-stopniowej skali, prędkość taśmy: ok. 2 do 12 minut
- moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 472 x gł. 1 045 x wys. 395 mm
- waga: 23,2 kg

2002200

2 949,- PLN*



Piec do pizzy NT 901

- materiał: blacha stalowa, lakierowane
- ilość komór: 1
- materiał komory: ognioodporna płyta szamotowa
- funkcje piekarnika: grzałka górna / dolna
- grzałka górna / dolna z osobną regulacją
- zakres temperatury: 85 °C do 450 °C
- wsad: 6 pizz Ø 30 cm
- wymiary wewnętrzne: szer. 910 x gł. 610 x wys. 140 mm
- oświetlenie wewnętrzne
- analogowa kontrola termostatu
- moc przyłączeniowa: 6 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 1 190 x gł. 780 x wys. 395 mm
- waga: 80,3 kg

2002101

3 849,- PLN*



Frytownica "MINI II"

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- ilość komór: 1 | pojemność komory: 4 l
- wymiary komory: szer. 170 x gł. 316 x wys. 180 mm
- ilość koszy: 1
- wymiary kosza: szer. 145 x gł. 245 x wys. 110 mm
- zakres temperatury: 60 °C do 190 °C
- termostat bezpieczeństwa
- grzałka ze stali szlachetnej
- grzałka: możliwość wyjęcia
- w zestawie: 1 kosz, 1 pokrywa
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50-60 Hz
- wymiary: szer. 205 x gł. 540 x wys. 280 mm
- waga: 3 kg

A165110

179,- PLN*



Frytownica "SNACK IV"

- materiał: stal szlachetna
- ilość komór: 2 | pojemność komory: 8 l
- ilość koszy: 2
- wymiary kosza: szer. 195 x gł. 245 x wys. 140 mm
- termostat bezpieczeństwa
- nadaje się do oleju do frytownicy i tłuszczu w kostkach (blokach)
- wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające
- moc przyłączeniowa: 6,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 550 x gł. 580 x wys. 340 mm
- waga: 12,5 kg

A162812E

729,- PLN*



Frytownica "Imbiss Pro"

- materiał: stal niklowo-chromowa
- ilość komór: 1 | pojemność komory: 9,7 l
- wymiary komory: szer. 355 x gł. 325 x wys. 200 mm
- ilość koszy: 1
- wymiary kosza: szer. 250 x gł. 275 x wys. 140 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 190 °C
- termostat bezpieczeństwa
- strefa zimna
- kran spustowy tłuszczu
- grzałka ze stali szlachetnej
- grzałka: możliwość wyjęcia
- w zestawie: 1 kosz, 1 pokrywa
- moc przyłączeniowa: 8,1 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 410 x gł. 500 x wys. 380 mm
- waga: 12,7 kg

162500

1 199,- PLN*



Grill kontaktowy "Panini" 1R

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grillowych: żeliwo emaliowane
- wersja powierzchni grillowej: płyty ryflowane
- wymiary płyty grillowej górnej: szer. 335 x gł. 220 mm
- wymiary płyty grillowej dolnej: szer. 335 x gł. 230 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- regulacja temperatury: termostatycznie
- lampka kontrolna: nagrzewanie, wł./wyl.
- pojemnik na tłuszcz
- w zestawie: 1 szczotka do czyszczenia
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 410 x gł. 400 x wys. 200 mm
- waga: 18,7 kg

A150674

699,- PLN*



Płyta grillowa GDP 650E-GR

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał powierzchni do smażenia: stal
- wersja powierzchni do smażenia: 1/2 gładkie, 1/2 ryflowane
- wymiary powierzchni pieczenia: szer. 650 x gł. 480 mm
- Ilość stref grzewczych: 2 (osobno regulowane)
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- termostat bezpieczeństwa
- pojemnik na tłuszcz
- osłona przeciwbryzgowa przyspawana na stałe
- w zestawie: 2 skrobaki do czyszczenia
- moc przyłączeniowa: 6 kW | 400 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 660 x gł. 580 x wys. 310 mm
- waga: 40 kg

370036

1 849,- PLN*



Patelnia wielofunkcyjna 300

- materiał: stal szlachetna
- materiał misy: stal
- wymiary patelni: szer. 325 x gł. 535 x wys. 60 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- kran spustowy tłuszczu
- lampka kontrolna: nagrzewanie
- kurek spustowy z zamknięciem bagietowym
- osłona przeciwbryzgowa spawana obwodowo
- w zestawie: 1 zatyczka zamykająca
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- wymiary: szer. 330 x gł. 580 x wys. 300 mm
- waga: 23,8 kg

370205

1 739,- PLN*



Urządzenie do got. ryżu, 12l

- materiał: stal szlachetna
- garnek wewnętrzny: powłoka nieprzywierająca, odporność na wysoką temperaturę
- pojemność: 12 l
- ilość porcji ryżu: 40 - 60 porcji
- funkcje: gotowanie, utrzymanie ciepła
- lampka kontrolna: gotowanie, utrzymanie ciepła
- włącznik/wyłącznik
- mata silikonowa jako ochrona przed przypaleniem
- w zestawie: 1 kubek z miarką, 1 łyżka do ryżu, 1 łyżka do mieszania
- moc przyłączeniowa: 2,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 560 x gł. 465 x wys. 400 mm
- waga: 15,7 kg

150529

790,- PLN*



Kuchenka indukcyjna IK 30TC-1

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni grzewczej: szkło
- moc pola grzewczych maks.: 3000 W
- średnica pola/pól grzewczych: 230 mm
- ilość stopni temperatury: 10
- zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- nastawa czasu: 1 do 180 minut
- ochrona przed przegrzaniem
- detekcja garnka | wyświetlacz cyfrowy
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 330 x gł. 420 x wys. 105 mm
- waga: 5,46 kg

105991

559,- PLN*



Kuchenka mikrofalowa 23L 900W grill

- materiał: stal szlachetna
- moc kuchenki mikrofalowej: 900 W
- ilość magnetronów: 1
- ilość stopni mocy: 9
- funkcje: rozmrażanie, podgrzewanie, grill (kombinowany) | moc grilla: 1000 W
- wymiary wewnętrzne: szer. 315 x gł. 290 x wys. 200 mm
- pojemność: 23 l
- ustawianie czasu do: 30 min.
- talerz obrotowy: materiał: szkło, Ø 270 mm
- w zestawie: 1 ruszt grilla, Ø 200 mm, wysokość 90 mm
- moc przyłączeniowa: 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 483 x gł. 425 x wys. 281 mm
- waga: 13,5 kg

610826

499,- PLN*



Kuchenka mikrofalowa 10250M

- materiał: stal szlachetna
- moc kuchenki mikrofalowej: 1000 W
- ilość magnetronów: 1
- ilość stopni mocy: 1
- funkcje: podgrzewanie
- wymiary wewnętrzne: szer. 310 x gł. 325 x wys. 200 mm
- pojemność: 25 l
- ustawianie czasu do: 6 min.
- wyświetlacz LED
- moc przyłączeniowa: 1,55 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 515 x gł. 435 x wys. 310 mm
- waga: 15,2 kg

610184

1 149,- PLN*



Gofrownica 1BW160-100

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grzewczych: żeliwo emaliowane
- ilość jednostek odpiekowych: 1
- kształt gofra: gofr brukselski
- wielkość gofra: 160 x 100 mm, wysokość 32 mm
- wersja płyty/płyt grzewczych: zamontowane na stałe
- zakres temperatury: 25 °C do 300 °C
- lampka kontrolna
- w zestawie: 1 szczotka do czyszczenia
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 285 x gł. 460 x wys. 255 mm
- waga: 23,5 kg

370162

1 349,- PLN*



Naleśnikarka, 1 płyta, 400mm

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt do naleśników: żeliwo emaliowane
- średnica płyt do naleśników: 400 mm
- wersja płyt do naleśników: zamontowane na stałe
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- lampka kontrolna: nagrzewanie
- w zestawie: 1 łopatką do rozprowadzania ciasta, 1 nóż do obracania ciasta
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 450 x gł. 510 x wys. 250 mm
- waga: 21 kg

104446

1 139,- PLN*



Kociołek na zupę, 10L

- materiał: tworzywo sztuczne
- garnek wewnętrzny: stal szlachetna, możliwość wyjęcia
- pojemność: 10 l
- zakres temperatury: 57 °C do 84 °C
- rodzaj ogrzewania: pośrednio
- właściwości pokryw: możliwość obrotu, przezroczyste, możliwość złożenia, otwór na łyżkę, poliwęglan
- moc przyłączeniowa: 0,45 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 330 x gł. 330 x wys. 380 mm
- waga: 3 kg

100048

199,- PLN*



Witryna grzewcza "Deli Plus II"

- materiał: stal szlachetna
- pojemność: 160 l
- zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- rodzaj ogrzewania: ogrzewanie suche
- pojemnik na wodę do nawilżania powietrza
- rodzaj drzwi: drzwi przesuwne (strona tylna)
- ilość półek: 2 | rodzaj półek: ruszt, chromowany
- wymiary półki środkowej: szer. 815 x gł. 370 mm
- wymiary półki górnej: szer. 815 x gł. 400 mm
- wymiary półki dolnej: szer. 815 x gł. 335 mm
- oświetlenie: LED, góra, osobne włączanie
- moc przyłączeniowa: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 870 x gł. 585 x wys. 685 mm
- waga: 42,8 kg

305054

2 119,- PLN*



Mostek grzewczy I2WL550 1/1

- materiał: aluminium
- wersja: z komorami GN / misą GN
- wielkość komory, format GN: 1/1 GN, głębokość 65 mm
- ilość źródeł światła: 2
- rodzaj źródła ciepła: lampy/lampy na podczerwień
- moc pojedynczego źródła ciepła: 0,275 kW
- zakres temperatury: 0 °C do 70 °C
- wentylowane reflektory aluminiowe
- regulowana wysokość nóżek (550 mm do 700 mm)
- stan przy dostawie: zestaw montażowy (łatwy montaż)
- w zestawie: 1 pojemnik GN 1/1 GN, głębokość 65 mm
- moc przyłączeniowa: 0,55 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 510 x gł. 345 x wys. 550 mm
- waga: 2,4 kg

114266

309,- PLN*



Witryna chłodnicza Mini 86L

- materiał: tworzywo sztuczne, szkło
- pojemność: 86 l
- chłodzenie: powietrze obiegowe
- środek chłodniczy: R600a
- zakres temperatury: 2 °C do 12 °C
- Klasa klimatyczna: 4
- funkcja automatycznego rozmrażania
- oświetlenie: świetłówka, góra, osobne włączanie
- rodzaj drzwi: drzwi skrzydłowe, łukowe
- pozycja drzwi: obustronnie | zawias drzwi: prawy
- ilość półek: 3 | regulowana wysokość półek
- moc przyłączeniowa: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 425 x gł. 435 x wys. 980 mm
- waga: 36,5 kg

700678G

1 249,- PLN*



Witryna chłodnicza Mini 78L, czarna

- materiał: tworzywo sztuczne, szkło
- pojemność: 78 l
- chłodzenie: powietrze obiegowe
- środek chłodniczy: R600a
- zakres temperatury: 2 °C do 12 °C
- klasa klimatyczna: 4
- funkcja automatycznego rozmrażania
- odparowanie wody kondensacyjnej
- oświetlenie: świetłówka, góra, osobne włączanie
- rodzaj drzwi: drzwi skrzydłowe, szkło
- pozycja drzwi: przód | zawias drzwi: prawy
- ilość półek: 3 | regulowana wysokość półek
- moc przyłączeniowa: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 435 x gł. 385 x wys. 960 mm
- waga: 33,2 kg

700277G

1 119,- PLN*



Witryna chłodn. "Bartscher Deli Cool III

- materiał: tworzywo sztuczne, szkło przeszklenie podwójne (szyba zabezpieczająca)
- pojemność: 160 l
- chłodzenie: powietrze obiegowe z 2 wentylatorami
- środek chłodniczy: R600a
- zakres temperatury: 2 °C do 12 °C
- funkcja automatycznego rozmrażania
- rodzaj drzwi: drzwi przesuwne (strona tylna)
- ilość półek: 2 | regulowana wysokość półek
- wymiary półki górnej: szer. 810 x gł. 370 mm
- wymiary półki dolnej: szer. 810 x gł. 400 mm
- oświetlenie: LED, Góra, osobne włączanie
- moc przyłączeniowa: 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 885 x gł. 580 x wys. 690 mm
- waga: 66,3 kg

700203G

2 490,- PLN*



Witryna chłodnicza 67L

- materiał: tworzywo sztuczne, szkło przeszklenie podwójne (szyba zabezpieczająca)
- pojemność GN: 1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN
- głębokość pojemnika GN maks.: 100 mm
- pojemność: 67 l
- deska do krojenia z polietylenu
- chłodzenie: statycznie | środek chłodniczy: R600a
- zakres temperatury: 0 °C do 10 °C
- odparowanie wody kondensacyjnej
- funkcja automatycznego rozmrażania
- lampka kontrolna: wł./wyl.
- w zestawie: 8 pojemników GN 1/6 GN, 3 poprzeczki
- moc przyłączeniowa: 0,07 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 765 x gł. 610 x wys. 330 mm
- waga: 25,7 kg

700211G

2 649,- PLN*



Chłodziarka do wina 2Z 38FL

- materiał: stal, lakierowane, szkło (przeszklenie podwójne, izolacyjne szkło bezpieczne z filtrem UV)
- pojemność: 38 butelek (góra: 15, dół: 23)
- chłodzenie: sprężarka | środek chłodniczy: R600a
- ilość stref temperaturowych: 2, od 5 °C do 20 °C
- zużycie energii elektrycznej: 139 kWh / rok
- klasa klimatyczna: ST
- możliwość zamknięcia | zawias drzwi: prawy
- oświetlenie: LED, możliwość osobnego przełączania każdej strefy temperaturowej
- ilość półek: góra: 3, dół: 4, rodzaj półek: drewniane, wysuw: 225 mm | wymiary półek: 1 x szer. 305 x gł. 328 mm, 6 x szer. 296 x gł. 438 mm
- moc przyłączeniowa: 0,117 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 396 x gł. 580 x wys. 1 030 mm
- waga: 40 kg

700130

2 299,- PLN*



Zamrażarka 368LW

- materiał: stal, lakierowane, tworzywo sztuczne ABS
- materiał wewnątrz: aluminium
- wymiary wewnątrz: szer. 1.131 x gł. 530 x wys. 430-680 mm
- pojemność: 368 l
- chłodzenie: statycznie | środek chłodniczy: R600a
- zakres temperatury: -25 °C do -15 °C
- regulacja temperatury: 7 stopni, termostatycznie
- klasa klimatyczna: 4
- wyświetlacz cyfrowy
- oświetlenie wewnętrzne
- ilość koszy: 3, szer. 230 x gł. 490 x wys. 210 mm
- moc przyłączeniowa: 0,125 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 1 275 x gł. 765 x wys. 830 mm
- waga: 54,8 kg

700963

2 099,- PLN*



Kostkarka do lodu Compact Ice K

- materiał: tworzywo sztuczne | kolor: stalowo-szary
- produkcja maks.: 10 kg / 24 godz.
- produkcja / cykl pracy: 24 kostek lodu
- ilość rozmiarów kostek lodu: 2
- rozmiar kostki lodu: S - małe, L - duże
- wersja kostek lodu: kształt kostki, przezroczyste
- pojemność zasobnika: 1 kg
- pojemność zbiornika: 1,5 l
- wydajność zbiornika wody: ok. 170 kostek lodu
- chłodzenie: chłodzenie powietrzem
- środek chłodniczy: R600a
- klasa klimatyczna: T
- moc przyłączeniowa: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 306 x gł. 365 x wys. 360 mm
- waga: 12,25 kg

100073

699,- PLN*



Kostkarka do lodu C40

- materiał: stal szlachetna
- produkcja maks.: 35 kg / 24 godz.
- produkcja / cykl pracy: 30 kostek lodu
- wersja kostek lodu: kształt stożka (stożek pusty)
- rozmiar kostki lodu: Ø 26 mm, wysokość 40 mm
- pojemność zasobnika: 13 kg
- chłodzenie: chłodzenie powietrzem
- środek chłodniczy: R134a
- klasa klimatyczna: ST
- zachować min. 10 cm odstępu z każdej strony
- czujnik poziomu napełnienia
- przyłącze wody: 3/4" | odpływ wody: Ø 25 mm
- moc przyłączeniowa: 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 550 x gł. 630 x wys. 825 mm
- waga: 41,8 kg

104040

2 549,- PLN*



Kruszarzka do lodu 4ICE+

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- produkcja maks.: 15 kg / godz.
- pojemność pojemnika zbiorczego: 1,75 kg
- wyłącznik bezpieczeństwa: 2 (lejek do napełniania, pojemnik zbiorczy)
- włącznik/wyłącznik
- wyjmowany pojemnik zbiorczy
- 4 noży z przysawkami
- moc przyłączeniowa: 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 172 x gł. 290 x wys. 460 mm
- waga: 3,5 kg

135023

204,- PLN*



Maszyna do lodów 1,4L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- przystosowane do: mrożone jogurty, zmrożone desery, sorbety, lody
- pojemność: 1,4 l
- produkcja lodu: od ok. 30 do 60 minut
- chłodzenie: sprężarka
- zakres mrożenia do: ok. -35 °C
- właściwości pojemnika na lody: możliwość wyjęcia, materiał: aluminium
- w zestawie: 1 łyżka do lodów, 1 kubek z miarką
- moc przyłączeniowa: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 290 x gł. 390 x wys. 315 mm
- waga: 10,1 kg

135002

749,- PLN*



Miesiarka do ciasta 1,2kg/7L AS

- materiał: aluminium, lakierowane
- materiał dzieży: stal szlachetna
- ilość przygotowanego ciasta: 1,2 kg / 7 litrów
- regulacja prędkości: 5 stopni
- nastawa czasu: 1 do 30 minut
- interwały ustawienia czasu: 1 min.
- dzieża zdejmowana
- wyłącznik bezpieczeństwa
- wyświetlacz cyfrowy | timer
- w zestawie: trzepaczka do ubijania piany, hak do wyrabiania ciasta, mieszadło płaskie
- moc przyłączeniowa: 0,65 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 440 x gł. 335 x wys. 510 mm
- waga: 20,6 kg

101923

2 099,- PLN*



Mikser ręczny MX 235 Plus

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10, tworzywo sztuczne
- materiał rozdrabniacza: stal niklowo-chromowa 18/10
- przystosowane do: miksowanie, przygotowywanie purée, rozdrabnianie
- długość rozdrabniacza: 235 mm
- rozdrabniacz zdejmowany
- prędkość obrotowa miksera maks.: 15000 obr. / min.
- regulacja prędkości: bezstopniowo
- obróbka maks.: ok. 20 litrów
- wersja noża: 2 ostrza, Ø 46 mm
- długość przewodu: 1,8 m
- moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50-60 Hz
- wymiary: szer. 75 x gł. 135 x wys. 515 mm
- waga: 1,4 kg

130116

979,- PLN*



Maszynka do mięsa FW10

- materiał: tworzywo sztuczne
- materiał młynka: stal szlachetna / odlew aluminium
- moc maks.: 10 kg / godz.
- średnica tarcz: 62 mm
- ruch powrotny
- włącznik/wyłącznik
- zintegrowana komora do przechowywania tarcz perforowanych
- w zestawie: 1 nóż ze stali szlachetnej, 4-ramienny, 1 nasadka do przygotowywania „kebba” (potrawa orientalna), 1 przystawka do ciastek, 1 dociskacz, 1 nasadka do napełniania kielbas, 3 tarcze perforowane (3 mm, 4,8 mm, 8 mm)
- moc przyłączeniowa: 0,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 350 x gł. 205 x wys. 340 mm
- waga: 4,95 kg

370224

619,- PLN*



Pakowarka próżniowa 305/15L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- długość listwy zgrzewającej: 305 mm
- ilość zgrzewów: 1
- regulowany czas zgrzewania: 2 stopnie
- pompa próżniowa: 15 l/min (0,9 m³/h)
- regulowany poziom zamknięcia próżniowego
- maksymalna próżnia: -800 mbar
- uchwyt na rolę ze zintegrowanym nożem
- w zestawie: 1 rolka folii do pakowania próżniowego (szerokość 22 cm, długość 3 m), 1 rolka folii do pakowania próżniowego (szerokość 28 cm, długość 3 m), 1 wąż łączący
- moc przyłączeniowa: 0,13 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 180 x wys. 92 mm
- waga: 2,47 kg

300748

359,- PLN*



Blender wielofunkcyjny

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- materiał pojemnika do miksowania: tworzywo sztuczne
- pojemność: 3,2 l
- poziom napełnienia: 2,15 l
- przystosowane do: rozkruszenie lodu, przygotowywanie purée, rozdrabnianie
- wersja noża: stal niklowo-chromowa 18/10
- regulacja prędkości: 3 stopnie
- funkcja pulsowania
- wyłącznik bezpieczeństwa: w pokrywie
- nóżki: z przysawkami
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 1 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 215 x gł. 215 x wys. 460 mm
- waga: 3,23 kg

150151

339,- PLN*



Ekspres do kawy KV1

- materiał: tworzywo sztuczne
- mechanizm mielący: stożkowy / materiał stal
- pojemność pojemnika na ziarna: 1000 g
- zespół/zespoły zaparzacza: 1
- moc maks.: 20 filiżanek à 150 ml / godz.
- programy: 6, możliwość indywidualnego ustawiania
- funkcja gorącej wody
- wylot z regulacją wysokości: od 100 mm do 160 mm
- spieniacz do mleka | doprowadzanie mleka: wąż
- wskaźnik poziomu napełnienia | program czyszczenia
- pojemność pojemnika na resztki: ok. 35 filiżanek
- przyłącze wody: stałe przyłącze wody 1/2"
- wyjmowany zbiornik na wodę, pojemność: 1,8 l
- moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 305 x gł. 550 x wys. 580 mm
- waga: 16,8 kg

190052

5 199,- PLN*



Ekspres do kawy "Bartscher PRO II 60T"

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- pojemność: 9 l
- moc maks.: 60 - 72 filiżanek
- czas zaparzania: 50 minut na 9 litra
- minimalna ilość zaparzanej kawy: 4,5 litra (30 filiżanek)
- sygnał informujący o konieczności odkamienienia
- wskaźnik poziomu napełnienia
- funkcja utrzymania temperatury
- 2 osobne systemy ogrzewania dla funkcji zaparzania i utrzymania ciepła
- zaparzacza do kawy może być używany również bez papierowego filtra
- moc przyłączeniowa: 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 310 x gł. 320 x wys. 540 mm
- waga: 3,8 kg

A190167

329,- PLN*



Termos 9,0L, StCrNi

- materiał: stal szlachetna
- pojemność: 9 l
- przystosowane do: napoje zimne lub gorące
- wysokość szklanek/filizanek maks.: 10 cm
- podwójne ściany
- spadek temperatury / godzina ok.: 4 °C
- wymiary: szer. 261 x gł. 226 x wys. 385 mm
- waga: 2 kg

150981

129,- PLN*



Warnik do wody 8,5L

- materiał: stal niklowo-chromowa
- pojemność: 8,5 l
- zakres temperatury: 30 °C do 100 °C
- regulacja temperatury: termostatycznie
- podwójne ściany
- wskaźnik poziomu napełnienia
- lampka kontrolna: nagrzewanie, wł./wyl.
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 225 x gł. 225 x wys. 470 mm
- waga: 2,65 kg

200069

250,- PLN*



Warnik do wody 9L-FWA

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- pojemność: 9 l
- zakres temperatury: 30 °C do 95 °C
- regulacja temperatury: termostatycznie, bezstopniowo
- termostat bezpieczeństwa
- podwójne ściany
- wskaźnik poziomu napełnienia
- przyłącze wody: stałe przyłącze wody 3/4"
- zabezpieczenie przeciwprzelawowe
- lampka kontrolna: nagrzewanie, wł./wyl., wł./wyl. automatycznego uzupełniania zbiornika
- włącznik/wyłącznik
- wyjmowana tacka ociekowa, uchwyty składane
- w zestawie: wąż do wody
- moc przyłączeniowa: 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 305 x gł. 350 x wys. 490 mm
- waga: 4,62 kg

200086

979,- PLN*



Sokowirówka, blender Combijucier

- wyciskarka do soku i mikser w jednym urządzeniu
- skład zestawu: 1 mikser / blender, 1 wyciskarka do soku
- materiał: stal szlachetna
- pojemność pojemnika do miksowania: 1,8 l
- prędkość obrotowa maks.: 20000 obr. / min.
- regulacja prędkości: 2 stopnie
- mikser / blender: wymiary: szer. 220 x głęb. 240 x wys. 450 mm, nóż ze stali szlachetnej, pojemnik do miksowania ze szkła, cokół i pokrywa z tworzywa sztucznego
- wyciskarka do soku: lej do napełniania Ø 70 mm
- włącznik/wyłącznik
- w zestawie: 1 pojemnik z tworzywa sztucznego, pojemność: 1 litr
- moc przyłączeniowa: 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 240 x gł. 300 x wys. 450 mm
- waga: 6,5 kg

150139

390,- PLN*



Sokowirówka "Bartscher PRO"

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- prędkość obrotowa maks.: 3000 obr. / min.
- przystosowane do: miękkie i twarde owoce i warzywa
- lej do napełniania XXL
- średnica leja do napełniania: 83 mm
- pojemność zbiornika na pozostałości z wyciskania: 7 litrów
- drobne sitko ze stali szlachetnej do perfekcyjnego wyciskania soku
- włącznik bezpieczeństwa
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 260 x gł. 430 x wys. 530 mm
- waga: 12,8 kg

150137

1 949,- PLN*

**Oferta ważna do 30.06.2019
- lub do wyczerpania zapasów -**

Dla wszystkich dostaw obowiązują ogólne warunki handlowe firmy Bartscher GmbH.
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.

Bartscher
od 1876

**Bartscher GmbH
Biuro w Polsce**
ul. Trakt Brzeski 94, 94A
05-077 Warszawa-Wesoła

Tel.: 0 22 760 86 45
Fax: 0 22 773 19 22

E-Mail: info@bartscher.pl
www.bartscher.com